

F100



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Турникет Optima F100 обеспечивает эстетичный вид и эффективность пропускного контроля в таких платных системах, как станции метро/железнодорожной, а также контроля доступа в коммерческие центры, школы, государственные и частные учреждения, на стадионы и пр.

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Основной корпус, штанги, ротор и верхняя крышка выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304.
- ➔ Съёмная верхняя крышка для облегчения обслуживания.
- ➔ Управление направлением движения осуществляется картой управления Optima.
- ➔ Низкое энергопотребление и бесшумное движение.
- ➔ Совместимость со всеми системами пропускного контроля.
- ➔ После поворота створки на 30 градусов активируется механизм блокировки, который предотвращает ее проворот назад.
- ➔ Открытый конец планок закрыт пластиковыми заглушками.
- ➔ Подходит для внутреннего и наружного применения.
- ➔ Самоцентрирующаяся конструкция обеспечивает правильное размещение рычагов при каждом повороте.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От -15°C до + 65°C, влажность 95% без конденсации; 220-240 В переменного тока, 1 фаза, 50-60 Гц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Опционально: нержавеющая сталь класса AISI 316.
- ➔ Кнопочное управление.
- ➔ Потолочные светильники (включено в стандартную комплектацию).
- ➔ Полный навес и стальная плита с противоскользящей резиновой накладкой (клеточного типа).
- ➔ Цифровой счетчик.
- ➔ Устройство звуковой сигнализации (зуммер).
- ➔ Механизм с моторным приводом.
- ➔ Треугольный ротор (трехштанговый).
- ➔ Монтажная пластина на турникете для считывателя карт
- ➔ Монтажная пластина для считывателя карт с подставкой.
- ➔ Ограждение из нержавеющей или углеродистой стали (для закрытия зазоров, из того же материала, что и турникет).
- ➔ Источник бесперебойного питания (ИБП).
- ➔ SCADA или любая другая система управления: возможность изменения положения турникета с сенсорного экрана, мобильных устройств (ios-android), компьютера и пр.

ТИПОВОЕ ОПИСАНИЕ

- ➔ Электромеханический/механический.
- ➔ Нержавеющая сталь (по умолчанию 304, опционально – 316)/углеродистая сталь.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

